شركة سمة النفطية للصناعة

SEMAH OIL COMPANY FOR INDUSTRY

ربوت وسوائل سيارات
بهوية صناعية سعودية

Automotive fluids and lubricants with a Saudi industrial identity



COMPANY PROFILE | 2026

هوية صناعية سعودية

شركة متخصصة في إنتاج وتعبئة زيوت المحركات وسوائل التبريد والمنتجات المساندة للسيارات، ومقرها خميس مشيط. تجمع محفظتها بين منتجات الخدمة اليومية والحلول الفنية المتخصصة لخدمة الموزعين ومراكز الصيانة والأساطيل والعملاء التجاريين.

A Khamis Mushait-based manufacturer and packer of engine oils, cooling fluids and automotive service products. Its portfolio combines everyday maintenance essentials with specialized solutions for distributors, workshops, fleets and commercial customers.

01	LIMITED LIABILITY COMPANY	شركة ذات مسؤولية محدودة
02	ACTIVE COMMERCIAL REGISTRATION	سجل تجاري نشط
03	KHAMIS MUSHAIT - SAUDI ARABIA	خميس مشيط - المملكة العربية السعودية
04	PACK FORMATS FROM 500 ML TO 4 L	عبوات من 500 مل حتى 4 لتر

رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا

VISION | MISSION | VALUES

01 الرؤية

VISION

أن نكون خياراً موثوقاً في صناعة زيوت وسوائل السيارات من خلال جودة ثابتة وتطوير مستمر واستجابة حقيقية للسوق.

To be a trusted choice in automotive fluids and lubricants through consistent quality, continual development and real market responsiveness.

02 الرسالة

MISSION

تقديم منتجات عملية بمواصفات واضحة وتعبئة احترافية، وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء والشركاء.

To deliver practical products with clear specifications and professional packaging while building long-term customer and partner relationships.

03 القيم

VALUES

الجودة، الموثوقية، التطوير، الشراكة، والمسؤولية في كل مرحلة من مراحل العمل.

Quality, reliability, development, partnership and responsibility at every stage of work.

A PORTFOLIO BUILT AROUND PRACTICAL MARKET NEEDS

المجموعة مبنية لاحتياجات السوق

One coherent range spanning routine service and specialized applications, presented in clear pack formats for different customer and channel needs.

منتجات يومية ومتخصصة في محفظة واحدة، بتعبئات واضحة وهوية احترافية تساعد الشركاء على خدمة شرائح متعددة من العملاء.

01 تشكيلة متكاملة

INTEGRATED RANGE

تبريد، مياه، محركات، ناقل حركة، تروس، هيدروليك وزيوت خدمة.

02 خيارات تعبئة متعددة

MULTIPLE PACK FORMATS

500 مل، 1 لتر، 3.5 لتر، 3.75 لتر و4 لتر.

03 هوية ثنائية اللغة

BILINGUAL MARKET PRESENCE

عبوات عربية وإنجليزية مناسبة للسوق المحلي وقنوات التوزيع.

04 انضباط فني موثّق

DOCUMENTED TECHNICAL DISCIPLINE

بيانات اختبار فنية موثقة بطرق ASTM ضمن الملف المتاح.

FOUR CORE PRODUCT FAMILIES

أربع عائلات رئيسية

01

COOLING & WATER

التبريد والمياه

ماء رديتر، سائل تبريد مطوّر، ماء مقطر، منظف زجاج و50% Thermo Shield.

02

ENGINE OILS

زيوت المحركات

Super GT، Super GTS وزيت محرك ديزل بدرجات موضحة على العبوات.

03

TRANSMISSION & GEAR

ناقل الحركة والتروس

ATF Type III (H) بأحجام متعددة وزيت تروس SAE 140.

04

HYDRAULIC & SPECIALTY

الهيدروليك والمنتجات الخاصة

AW-37، AW-68 وزيت غسيل للمحركات البنزين والديزل.

سوائل التبريد والمياه

COOLING & WATER SOLUTIONS

من منتجات الخدمة اليومية إلى الحماية المركّزة لأنظمة التبريد.

From daily-service fluids to concentrated cooling protection.



سوائل أساسية لخدمة السيارة



منظف زجاج السيارات
Car Glass Cleaner | 1 L



ماء مقطر
Distilled Water | 1 L



ماء رديتر عادي - أحمر
Regular Radiator Water - Red | 3.5 L



ماء رديتر عادي - أخضر
Regular Radiator Water - Green | 3.5 L

تبريد مطوّر بالأحمر والأخضر



مطوّر أحمر - عبوة بيضاء

Developed Red Coolant | White Pack



مطوّر أحمر - عبوة سوداء

Developed Red Coolant | Black Pack



مطوّر أخضر - عبوة بيضاء

Developed Green Coolant | White Pack



مطوّر أخضر - عبوة سوداء

Developed Green Coolant | Black Pack

3.75 L

حماية مركّزة لأنظمة التبريد

حماية لأنظمة التبريد

COOLING SYSTEM PROTECTION

50%	تركيز موضح على العبوة	CONCENTRATION
105°C	درجة غليان موثقة	BOILING POINT
-5°C	درجة تجمد موثقة	FREEZING POINT
8.5	الرقم الهيدروجيني	pH

يساعد على مقاومة الحرارة والصدأ والتآكل، وفق الخصائص المبينة على العبوة والبيانات الفنية المتاحة.



الزيوت ومواد التشحيم

OILS & LUBRICANTS

حلول للمحركات وناقل الحركة والتروس والأنظمة الهيدروليكية.

Solutions for engines, transmissions, gears and hydraulic systems.



ENGINE OILS FOR MULTIPLE APPLICATIONS

زيوت محركات لاحتياجات متعددة



عبوة معدنية - Super GT.S

API SL | SAE 20W50



TOPLAP Super GTS

API SL | 20W-50 | 1 L



زيت محرك ديزل

API CH-4 | SAE 20W-50 | 4 L

ناقل حركة وتروس



ATF أحمر

Type III (H) | 500 ml



ATF أحمر

Type III (H) | 1 L



ATF أسود

Type III (H) | 1 L



زيت تروس

SAE 140 | 4 L

زيوت هيدروليك ومنتجات خدمة



زيت هيدروليك AW-68

Hydraulic Oil | 4 L



زيت هيدروليك AW-37

Hydraulic Oil | 4 L



زيت غسيل المحرك

Flushing Oil | Gasoline & Diesel | 4 L

TECHNICAL PROFILE - WATER PRODUCTS

ملف فني لمنتجات المياه

القيم أدناه من الملف الفني المقدم، وطرق الاختبار موضحة وفق ASTM.

Product / المنتج	pH	Density / الكثافة	Boiling / الغليان	Freezing / التجمد
ماء رديتر مطوّر Developed coolant	7.5 D-1293	1.02 D-1298	-	-
ماء مقطر Distilled water	7 D-1293	TDS: 3 D-5907	-	-
منظف زجاج Glass cleaner	8 D-1293	1.05 D-1298	-	-
ماء رديتر عادي Regular radiator water	7.5 D-1293	1.02 D-1298	-	-
تركيز خمسين بالمئة coolant 50%	8.5 D-1293	1.02 - 1.04 D-1298	105°C D-1120	-5°C D-1177

ASTM method codes shown beneath each result.

ملف فني لزيوت ناقل الحركة والمحركات

زيوت محركات 20W50

20W50 ENGINE OILS

Flash point / نقطة الوميض	**205°C**	ASTM D-92
Density / الكثافة	**0.85 - 0.89**	ASTM D-1298
Color / اللون	**2.5 - 3**	ASTM D-1500
اللزوجة @100°C	**18 - 20**	ASTM D-445
اللزوجة @40°C	**150 - 180**	ASTM D-445
Pour point / درجة الانسكاب	**-3°C**	ASTM D-97

سائل ناقل الحركة ATF

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Flash point / نقطة الوميض	**205°C**	ASTM D-92
Density / الكثافة	**0.80 - 0.87**	ASTM D-1298
Oxidation stability / ثبات الأكسدة	**Pass / نجاح**	ASTM D-943
اللزوجة @100°C	**6 - 6.5**	ASTM D-445
اللزوجة @40°C	**30 - 35**	ASTM D-445

TECHNICAL PROFILE - GEAR & HYDRAULIC OILS

ملف فني للتروس والهيدروليك

Test / الاختبار	زيت تروس 140 Gear Oil 140	هيدروليك 37 Hydraulic 37	هيدروليك 68 Hydraulic 68
Flash point / نقطة الوميض ASTM D-92	205°C	205°C	205°C
Density / الكثافة ASTM D-1298	0.89 - 0.91	0.87 - 0.88	0.88 - 0.89
Pour point / درجة الانسكاب ASTM D-97	-3°C	-3°C	-3°C
اللزوجة @100°C ASTM D-445	26 - 30	5.5 - 6	6 - 6.5
اللزوجة @40°C ASTM D-445	450 - 650	33 - 40	62 - 70

بيانات موثقة وتواصل مباشر

VERIFIED CORPORATE INFORMATION

الاسم القانوني

شركة سمة النفطية للصناعة

Legal name

Semah Oil Company for Industry

الرقم الوطني الموحد

7013252692

VAT Registration

311712009500003

الكيان

شركة ذات مسؤولية محدودة - سجل نشط

Short address / العنوان المختصر	AKGA8017
Location / الموقع	خميس مشيط - الرمز البريدي 62432
Tel / هاتف	0172212772
Mobile / جوال	0503081681 | 0535666716
Fax / فاكس	0172203025
Email / البريد	semah.naphtyah@gmail.com
P.O. Box / ص.ب	1171

KHAMIS MUSHAIT | SAUDI ARABIA

شراكة مبنية على الأداء

PARTNERSHIP BUILT ON PERFORMANCE

جاهزون لدعم الموزعين ومراكز الصيانة
والأساطيل بمحفظة منتجات متنوعة
وهوية صناعية سعودية واضحة.

0172212772 | 0503081681 | semah.naphtyah@gmail.com

SEMAH OIL COMPANY FOR INDUSTRY

